HeneVital Holzentgrauer

OPIS PRODUKTU

HeneVital Holzentgrauer jest tiksotropowo nastawionym odszarzaczem do drewna na bazie kwasu oksalowego.

HeneVital Holzentgrauer wnika głęboko w pory drewna, dzięki czemu pokonuje również głęboko siedzące zabrudzenia i przewraca drewnu jego pierwotny kolor. Nienaruszone warstwy nie zostają uszkodzone jak również usunięte. Do stosowania także na kamieniu czy betonie. Bezwonny i w pełni biodegradowalny

DANE TECHNICZNE	
Kolor	bezbarwny
Lepkość	tiksotropowy
Gęstość	ok. 1 g/ml
Wartość pH	ok. 1

ZASTOSOWANIE

- do czyszczenia, odszarzania i rozjaśniania poszarzałego drewna na zewnątrz
- do stosowania na dekach statków, przy czym uszczelnienia i spoiny klejone pozostają nieuszkodzone
- na wszystkie rodzaje drewna jak również (naturalny) kamień
-

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

Przygotowanie podłoża

Poważne zabrudzenia, zniszczone powłoki lakiernicze i stare lazury należy usunąć. Powierzchnie graniczące, które nie są przewidziane do oczyszczenia, należy zakryć. Przed użyciem HeneVital Holzentgrauer chłonne podłoża należy zwilżyć wodą.

Technologia

Nanoszenie gąbką, pędzlem, wałkiem, lub opryskiwaczem	**Obficie i równomiernie nanieść i odczekać 10 - 20 minut**, przy czym powierzchnię utrzymywać wilgotną (np. poprzez strumień mgiełki wody). Ostatecznie zmyć dużą ilością wody i przy wsparciu mechanicznym (szczotka lub myjka ciśnieniowa; nie używać szczotki drucianej!). Dla mocno przebarwionych obszarów czynność powtórzyć.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony praw trzecich. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczone siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowanie mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.

	Temperatura pracy powinna wynosić miedzy 5 i 25°C, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Pobór materiału	100 – 200 g/m^2 na warstwę w zależności od stopnia zszarzenia
Korekta lepkości	nastawienie fabryczne Jeżeli HeneVital Holzentgrauer ma być użyty wyłącznie do czyszczenia, można go rozcieńczyć z wodą 1 : 5.
Schnięcie	Przed nowym warstwami z oleju (np. HeneVital UV-Schutzöl), lazury lub lakieru należy pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 2 dni. Jeśli wymagane, postawiony włos przed nowym lakierowaniem można delikatnie zeszlifować
Środki czyszczące	woda i mydło

Pojemniki	1 l
Składowanie	24 miesiące w oryginalnie zamkniętym pojemniku
Temperatura składowania	nie przekraczać 30° C

WAŻNE ZALECENIA

- przed każdorazowym użyciem ujednolicić poprzez potrząsanie
- gdy HeneVital Holzentgrauer zaschnie na elementach metalowych i lakierach z połyskiem, mogą one się zmatowić. Zakryć i natychmiast spłukać wodą!
- Ważne: Z uwagi na zawartość kwasu oksalowego HeneVital Holzentgrauer reaguje on kwaśnie i poprzez to nie może dostać się do rąk dzieci. Przy kontakcie z okiem lub dłońmi natychmiast dokładnie zmyć wodą. Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną , ochronne rękawice i okulary/maskę na twarz.

12/12/BP

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie dotychczasowe informacje tracą ważność. Nasze pisemne zalecenia, karty techniczne, wskazówki dotyczące stosowania powstały na bazie aktualnych informacji, najlepszej wiedzy oraz na podstawie własnych prób, wyników badań i doświadczeń praktycznych. Nasze doradztwo techniczne jest niezobowiązujące. Dotyczy to również ochrony praw trzecich. Stosowanie i praca z naszymi produktami przez Państwa doświadczone siły fachowe leży w Państwa własnej odpowiedzialności, gdyż wtedy nasze produkty podlegają czynnikom, które są poza naszym wpływem oraz z powodu ich złożoności nie mogą zostać one przez nas ocenione. Wymaga to próby naszych produktów na ich przydatność w zamierzonym obszarze zastosowań. Wskazówek odnośnie zaklasyfikowania, toksyczności oraz działań ochronnych proszę zasięgać w odpowiednich kartach bezpieczeństwa. Nasze produkty należy przechowywać szczelnie zamknięte oraz chronić przed dziećmi. W pozostałym zastosowanie mają nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw oraz płatności.